

**МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ
СПРАВ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛЬОТНИЙ КОЛЕДЖ**

Циклова аeronавігації

**МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ**

із навчальної дисципліни

«Основи аеродинаміки та динаміка польоту»
обов'язкових компонент

освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
**Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден
та авіадвигунів**

Харків 2021

ЗАТВЕРДЖЕНО

Науково-методичною радою
Харківського національного
університету внутрішніх справ
Протокол від 23.09.2021 № 8

СХВАЛЕНО

Методичною радою Кременчуцького
лісотехнічного коледжу Харківського
національного університету
внутрішніх справ
Протокол від 22.09.2021 № 2

ПОГОДЖЕНО

Секцією Науково-методичної ради
ХНУВС з технічних дисциплін
Протокол від 22.09.2021 № 8

Розглянуто на засіданні циклової комісії аeronавігації_протокол від 10.09.2021
№ 2

Розробник: професор навчального відділу КЛК ХНУВС, викладач циклової
комісії аeronавігації, к. т. н., с. н. с., спеціаліст вищої категорії, викладач –
методист, Тягній В. Г.

Рецензенти:

- 1 Професор Кременчуцького Державного національного університету ім.
Михайла Остроградського, д. ф - м. н., професор, лауреат Державної премії
України в галузі науки і техніки, Єлізаров О. І.
- 2 Професор навчального відділу КЛК ХНУВС, викладач-методист циклової
комісії авіаційного і радіоелектронного обладнання, к. т. н., професор,
спеціаліст вищої категорії, Гаврилюк Ю. М.

1. Загальні методичні рекомендації

Курсова робота з дисципліни «Основи аеродинаміки та динаміки польоту» обов'язкової компоненти складена відповідно до освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден та авіадвигунів

Метою виконання курсової роботи є закріплення знань здобувачами освіти отриманих на лекціях, практичних заняттях і в процесі самоосвіти, а також розвиток у здобувачів освіти навичок самостійної роботи та творчої діяльності, оволодіння знаннями сучасних методів і досліджень, знань закономірностей розвитку сучасної науки і техніки, особливостей вітчизняного і іноземного розвитку авіаційної і космічної техніки, поглиблене вивчення окремих тем дисципліни.

При виконанні роботи необхідно додержуватись державних стандартів України, прийнятої авіаційної термінології. Всі визначення фізичних величин повинні відповідати одиницям Міжнародної системи вимірювань. Викладення змісту роботи повинне бути лаконічним і зрозумілим, текст пояснлювальної записки повинен ілюструватися схемами, малюнками, графіками, а також містити відповідні розрахункові формули.

При оформленні записки роботи необхідно керуватись наступними рекомендаціями:

- 1 Графіки і малюнки бажано виконувати на міліметровому папері, оформляти простим олівцем або туш'ю. Кольорову туш або пасту допускається використовувати лише для виділення дільниць на графіках або розрахункових крапок при їх побудові.
- 2 Масштаб графіків і малюнків необхідно вибирати відповідно до вимог державного стандарту і він повинен бути зручним для побудови і визначення необхідних значень відповідних параметрів. Всі координат і лінії графіків не повинні виходити за межі нормативного поля аркушу.
- 3 На графіках чітко виділяти розрахункові точки за якими будуються криві відповідних аеродинамічних залежностей.
- 4 Результати розрахунку необхідно оформляти в табличному вигляді.
- 5 Аркуші з графічними схемами і графіками повинні оформлятися відповідними рамками.

2. Теми курсових робіт, порядок вибору варіанту, виконання і подання курсової роботи на захист

2.1 Вибір варіанту

Варіанти курсової роботи вибираються згідно останньої цифри залікової книжки здобувача освіти за переліком графічних завдань по відповідним профілям, наведених в *Додатку Ж*, і вихідних даних наведених в *Додатку А* (*в Таблицях 1 і 2*).

Якщо в навчальній групі повторюються останні цифри залікових книжок, то викладач має право розподіляти варіанти за іншим підбором цифр залікової книжки з метою охвата всіх варіантів завдань до курсових робіт.

Після вибору варіанту викладач сумісно з здобувачами освіти оформляють завдання на курсову роботу. Здобувач освіти на протязі тижня самостійно оформляє календарний план виконання курсової роботи і подає його на узгодження керівнику курсової роботи.

Методичні рекомендації щодо виконання окремих розділів Курсової роботи викладено в розділі 8 даних методичних вказівок.

2.2 Порядок виконання роботи

2.2.1 По вихідним даним координат опорних точок схеми крила складної форми в плані (*Таблиця 1*) побудувати в масштабі схему правої консолі крила. Графічним способом визначити місце розташування і розмір САХ крила. По значенням САХ і розмаху крила визначити площину еквівалентного прямокутного крила рівновелику площині крила складної форми в плані.

2.2.2 За вихідними даними *Таблиці 2* визначити швидкісний тиск, навести дані основних фізичних параметрів атмосфери на заданій висоті згідно таблиці МСА.

2.2.3 Визначити контрольні точки з графіків $C_{ya} = f(a)$ і $C_{xa} = f(C_{ya})$ згідно варіанту завдання (*Додаток Ж*) за відповідними значеннями кутів атаки, визначити значення C_{ya} і C_{xa} , заповнити зведену таблицю (див. *Додаток А*, *таблиця 3*) і побудувати графічні залежності $C_{ya}(a)$ і $C_{xa}(a)$. На графічних залежностях виділити характерні дільниці і параметри, а також позначити на них відповідні кути атаки: α_o , $\alpha_{x0,min}$, α_{n3} , α_{kp} , α_{tr} . Пояснити сутність характерних кутів атаки і відповідних їм значень коефіцієнтів аеродинамічних сил. Дати характеристику заданому, згідно завдання, профілю крила і свій прогноз щодо його використання на несучих поверхнях ЛА.

2.2.4 За визначеними із графіків завдання значеннями аеродинамічних коефіцієнтів підйомної сили C_{ya} і сили лобового опору C_{xa} та розрахунковими значеннями площини крила і швидкісного тиску розрахувати значення підйомної сили Y_a і сили лобового опору X_a для відповідних кутів атаки та заповнити *таблицю 3*. Побудувати графіки залежностей $Y_a = f(\alpha)$ і $X_a = f(\alpha)$. На графіках виділити характерні дільниці і параметри.

2.2.5 За направляючими косинусами перерахувати аеродинамічні коефіцієнти C_{ya} і C_{xa} із швидкісної системи координат в зв'язану і визначити аеродинамічні коефіцієнти нормальні сили (C_y) і повздовжньої сили (C_x) та занести їх значення в зведену *таблицю 3*. Побудувати графічні залежності $C_y(\alpha)$ і $C_x(\alpha)$. На графіках виділити характерні дільниці і параметри, а також позначити на них відповідні кути атаки: α_o , $\alpha_{x0,min}$, α_{n3} , α_{kp} , α_{mp} . Пояснити сутність характерних кутів атаки і відповідних їм значень коефіцієнтів аеродинамічних сил.

2.2.6 За значеннями коефіцієнтів підйомної сили C_{ya} і лобового опору C_{xa} розрахувати аеродинамічну якість K для відповідних кутів атаки і занести в зведену *таблицю 3*. Побудувати графік залежності $K = f(\alpha)$, визначити і показати на графіку найвигідніший кут атаки α_{nv} , пояснити його сутність і дати визначення максимальної аеродинамічної якості. Розрахувати при яких кутах атаки коефіцієнт аеродинамічної якості буде однаковим і нанести ці значення на графік залежності $K = f(\alpha)$. Розкрити фізичну сутність аеродинамічної якості і дати їй коротку характеристику.

2.2.7 За значеннями аеродинамічних коефіцієнтів $C_{ya} = f(\alpha)$ і $C_{xa} = f(\alpha)$ побудувати полярну діаграму профілю крила I роду. Дати пояснення характерним дільницям залежності $C_{ya} = f(C_{xa})$. На полярі I роду визначити і показати характерні кути атаки α_o , α_{kp} , α_{nv} , $\alpha_{xa,min}$, а також α_1 і α_2 при яких коефіцієнт аеродинамічної якості має одинакові значення $K = const$. Порівняти їх з кутами атаки на графіках за пунктами **4.2.3** і **4.2.6**. Розкрити фізичну сутність поляри I роду і дати їй коротку характеристику. Охарактеризувати її практичне використання.

2.2.8 За значеннями аеродинамічних коефіцієнтів $C_y = f(\alpha)$ і $C_x = f(\alpha)$ побудувати полярну діаграму профілю крила II роду, дати пояснення характерним дільницям залежності $C_y = f(C_x)$. На полярі визначити і показати кути атаки α_o , α_{kp} , α_{nv} $\alpha_{x0,min}$ і порівняти їх з кутами атаки на графіках за пунктами **2.2.5** і **2.2.7**. Розкрити фізичну сутність поляри II роду і дати їй коротку характеристику. Охарактеризувати її практичне використання. Розкрити фізичну сутність відсмоктувальної сили і її значення для аеродинаміки лопатей несучого гвинта вертолітоту.

2.2.9 Розкрити поняття аеродинамічного коефіцієнту момента тангажа m_z , центра тиску, центра маси, аеродинамічного фокуса і параболи стійкості. Побудувати якісні графіки залежностей $m_z = f(\alpha)$ і $C_y = f(\alpha)$ в одній системі координат на одному графічному полі . Дати пояснення аеродинамічного подовжнього моменту (моменту тангажу) профілю крила і його залежності від кута атаки.

2.3 Порядок подання курсової роботи на розгляд викладачу

Курсова робота повинна бути виконана і подана на перевірку викладачу дисципліни не пізніше ніж за два тижні до початку семестрової сесії або у терміни, вказані викладачем.

Викладач переглядає записку курсової роботи, складає відгук на роботу де вказує рішення про допуск або не допуск здобувача освіти до захисту. Якщо викладач встановлює, що робота виконана не самостійно і не в повному обсязі, або з порушенням вимог і не відповідає заданому варіанту, то він повертає записку на доопрацювання і не зараховує її.

2.4 Порядок перевірки курсової роботи

При розгляді записки курсової роботи звертається увага на:

- рівень засвоєння основного теоретичного матеріалу, зв'язаного з виконанням завдань курсової роботи;
- наявність творчого розв'язування проблеми;
- вміння обґрунтовувати виконані розрахунки;
- самостійність виконання курсової роботи;
- графічне виконання схеми крила і графіків залежності аеродинамічних характеристик. Відповідність їх оформлення вимогам ДСТУ;
- вміння використання навчальної і довідкової літератури;
- якісне і старанне оформлення записи роботи.

Приймання від здобувачів освіти виконаної курсової роботи здійснюється в порядку відкритого захисту у позаурочний час.

Позитивна оцінка з дисципліни "Аерогідрогазодинаміка" виставляється при умові позитивного захисту курсової роботи.

3 Рекомендації щодо оформлення розрахунково-пояснювальної записки

3.1 Структура і зміст записки роботи

Курсова робота оформлюється на друкарських аркушах стандартного формату *A4* згідно вимог державних стандартів ДСТУ 1.5-03, ДСТУ 3008-95, ДСТ2.105-95, ДСТУ-4163-03 та ЄСКД.

Рекомендується наступна структура записки:

- 1 Титульний аркуш (додаток Б);
- 2 Завдання на курсову роботу (додаток В):
- 3 Календарний план виконання курсової роботи (додаток Г);
- 4 Зміст (Додаток Д);
- 5 Вступ (0,5 – 1 арк.);
- 6 Основна частина (10-15 арк.);
- 7 Висновки (0,5-1арк.);
- 8 Список використаної літератури (Додаток Е);
- 9 Додатки (поміщаються при необхідності);
- 10 Відгук керівника курсової роботи (не підшивается, вкладається в записку курсової роботи перед її захистом) (додаток Г-1).

Титульний аркуш оформляється згідно вимог стандарту (зразок наведено в *Додатку Б*), виконується на щільному папері формату *A4* і є обкладинкою записки роботи.

Завдання на курсову роботу оформляється викладачем спільно з курсантом згідно варіанту перед початком виконання курсової роботи (зразок наведено в *Додатку В*).

Календарний план оформляється здобувачем освіти згідно завдання на курсову роботу на протязі тижня після його отримання (зразок наведено в *Додатку Г*).

Відгук керівника курсової роботи оформляється керівником курсової роботи на протязі тижня після подачі здобувачем освіти курсової роботи на перевірку (зразок наведено в *Додатку Г-1*). Відгук не підшивается в записці КР, а після заповнення керівником вкладається в записку.

Зміст оформляється згідно рекомендованого порядку (зразок наведено в *Додатку Д*) і відображає перелік розділів записки роботи з посиланням на нумерацію аркушів.

Вступ відображає актуальність і наукову новизну теми курсової роботи, її значення для засвоєння матеріалу дисципліни.

Основна частина повинна містити теоретичні викладки і необхідні розрахункові і графічні результати творчої, індивідуальної роботи курсанта згідно з завданням курсової роботи. Відповідно до завдання критично оцінюються існуючі аналітичні методи, методики і літературні джерела. Доцільно розробки і пропозиції обґрунтовувати розрахунками, графіками і схемами.

Висновки містять в собі стислу інформацію в якій логічно, змістовно, коротко і аргументовано викладаються самостійні узагальнення по темі завдання і основні результати отримані при виконанні курсової роботи.

Список використаної літератури (*Додаток Е*) повинен містити лише ті джерела які були безпосередньо використані при виконанні курсової роботи, і включає в себе перелік книг, навчальних посібників, статей, наукових, навчальних, документальних, директивних або нормативних матеріалів. Оформлення літературних джерел повинно відповідати вимогам державного стандарту. Порядок розташування літератури у списку повинен відповідати порядку їх посилання в тексті записки курсової роботи.

Додатки подаються при необхідності і можуть містити в собі інформацію, відомості і графіки, які доповнюють основний текст записки курсової роботи або є довідковими і нормативними даними для практичного використання. Кожний додаток нумерується великими літерами українського алфавіту і повинен починатися з нового аркушу.

Вимоги до змісту курсової роботи:

- застосовуючи базові теоретичні положення дисципліни, необхідно розкрити зміст завдання і послідовно викласти в записці результати роботи;
- максимально насытити зміст роботи ситуаціями, фактами, аналогами, цифровими та іншими довідковими матеріалами, а також узагальнюючими висновками про актуальність теми курсової роботи;
- чітко, коротко і ясно формулювати і викладати думки, використовуючи структурування і логічне розміщення матеріалу взятого з відповідних джерел;
- формулювати і викладати текст необхідно своїми думками і простими реченнями, дослівне переписування літературних джерел не допускається;
- при оформленні роботи необхідно посилатися на авторів літературних джерел, вказуючи порядковий номер переліку літератури, яка використовується.

3.2 Оформлення і обсяг записки курсової роботи

Записка роботи має складатися з текстового викладання результатів курсової роботи та відповідних графіків, схем, таблиць, формул, статистичних і фактичних даних.

На титульном аркуші зазначається міністерство освіти, офіційна назва коледжу, циклової комісії, назва курсової роботи, варіант, що виконується, дисципліна з якої виконується робота, назва і номер навчальної групи, шифр і напрям підготовки, прізвище, ім'я, по-батькові здобувача освіти.

Справа, нижче назви роботи, вказується домашня адреса для здобувачів освіти заочної форми навчання. Далі оформляється підпис здобувача освіти і дата подання курсової роботи на перевірку, керівник курсової роботи з зазначенням наукового ступеню (*категорії викладача*), вченого звання (*педагогічного звання викладача*), посади, результат перевірки завдання. Внизу титульного аркуша вказується місто Кременчук і рік написання (*Додаток А*).

На другій і третій сторінках наводяться завдання на курсову роботу і календарний план її виконання (див. *Додатки Б, В і Г*).

На четвертій сторінці наводиться зміст записки курсової роботи, який відображає його структуру (розділи, підрозділи, параграфи та ін.) із зазначенням сторінок їх розміщення в рефераті (див. *Додаток Д*).

Відгук керівника на курсову роботу вкладається в записку курсової роботи після її перевірки керівником і визначення ним попередньої оцінки курсової роботи.

Текст курсової роботи виконується на одній сторінці аркуша формату **A4** (210×297) машинописним, комп'ютерним чи рукописним способом з дотриманням наступних вимог: зліва поле ширину **25-30 мм**, справа – **10 мм**, зверху і знизу по **20 мм**. Висота літер повинна бути не менше **2,5 мм**, а інтервал між рядками не менше **1,5 мм**. При комп'ютерному наборі розмір шрифту повинен бути **12** або **14**, тип шрифту **Times New Roman**.

Усі аркуші записи курсової роботи нумеруються у правому верхньому куті аркушу арабськими цифрами. Загальна нумерація починається з титульного аркуша, але порядковий номер на ньому не ставиться. Кожну структурну частину записи (завдання, календарний план, відгук керівника, зміст, вступ, основна частина, висновок, список використаної літератури, додатки) необхідно починати з нового аркуша. В текстовій частині і додатках умовні позначки, рисунки, схеми, графіки повинні відповідати діючим державним стандартам України.

Розділи нумеруються арабськими цифрами послідовно. Параграфи нумеруються за кожним розділом окремо. За наявності підрозділів їх необхідно

нумерувати за кожним параграфом окремо. *Наприклад*: 1.1.1 – перша цифра це номер розділу, друга – параграф цього розділу, третя – підрозділ параграфу.

В тексті записи роботи повинні міститися посилання на літературні джерела, наведений цифровий матеріал, додатки. При посиланні на літературні джерела в квадратних дужках вказується порядковий номер за списком використаної літератури, наприклад: [5]. При наведенні в тексті цитат, в кінці них після дужок ставиться порядковий номер літературного джерела і номер сторінки на якій розміщується цитата, наприклад: [6, с. 30].

Рисунки розміщаються відразу після посилання на них в тексті і нумеруються послідовно в межах розділу арабськими цифрами, наприклад: рис. 1.5 – де перша цифра це порядковий номер розділу, а друга – порядковий номер рисунка. Назва рисунку розміщується під рисунком, відстань між текстом та ілюстрацією повинна бути близько 15 мм. Графіки оформлюються згідно вимог ДСТУ. Надписи на графіках повинні виконуватись креслярським шрифтом. Віci графіків повинні бути підписаними умовними позначеннями параметрів і їх розмірностями. На графіках повинні бути позначені характерні дільниці і параметри.

Таблиці розміщаються відразу після посилання на них у тексті. Вони повинні бути простими і зрозумілими. Нумеруються таблиці послідовно в межах розділу, при цьому слово „Таблиця” і її номер розміщаються ліворуч над заголовком, наприклад: “Таблиця 1.3”. Заголовок розташовується посередині над полем таблиці. Одиниці виміру в таблицях наводяться згідно діючих державних стандартів.

При використанні в тексті формул, необхідно розшифровувати умовні значення символів. Формули необхідно оформляти у вигляді звичайного дробу.

Наприклад:

$$M = \frac{V}{a}$$

де

M – число Маха;

V – швидкість польоту, **m/c**;

a – швидкість звуку, **m/c**.

Формули нумеруються послідовно в межах розділу, наприклад: (1.1), перша цифра вказує номер розділу, а друга – порядковий номер формули в розділі. Відстань між заголовком і текстом, текстом і рисунком повинна бути **15 мм**. Абзацний відступ повинен бути однаковим по всьому тексту записи і дорівнювати п'яти знакам.

Додатки в курсовій роботі розміщаються (*при необхідності*) в кінці записи, де наводяться первинні документи, звітні форми, схеми, стандарти,

таблиці, рисунки, моделі, які доповнюють основний зміст записки і роблять його більш змістовним і повним, кожний додаток нумерується заголовковими літерами українського алфавіту, починаючи з літери А (за винятком літер Г, Є, З, І, Ї, О, Ч, Ъ), наприклад: *Додаток Б*.

Літературу рекомендується розташовувати в наступній послідовності: на початку переліку розміщаються офіційно-документальні, директивні та державні інформаційні матеріали, далі – книги, статті та інші джерела на мові оригіналу. Для спрощення літературу можна розташовувати в порядку її першого посилання по тексту записки курсової роботи.

Записка курсової роботи повинна бути скріплена стиплером або ручним способом - скобами, титульний аркуш є першою сторінкою обкладинки, а останній аркуш – другою сторінкою обкладинки і виконуються із щільного паперу.

Рекомендується брошувати записку курсової роботи в жорстких обкладинках у видавничих майстернях.

4 Порядок підбору літератури і написання роботи

Підбір та вивчення літератури є процесом творчого засвоєння питань курсової роботи. Вивчати літературні джерела слід починати від популярних видань до монографій, наукових статей, статей періодичних видань. Доцільно спочатку опрацювати підручники, навчальні посібники, а потім нормативно-законодавчі документи, теоретичні розробки, статті.

В процесі роботи над літературними джерелами необхідно виділити основне у прочитаному, ретельно розібратися у термінології, записати питання, які виникають під час роботи з літературою. При виконанні роботи слід використовувати фактичний матеріал, а також статистичні дані.

Виконання роботи передбачає проходження кількох послідовних етапів.

1 На першому етапі аналізується і систематизується матеріал вихідних даних.

2 На другому етапі розраховуються необхідні величини, будуються графічні залежності, наносяться характерні дільниці і параметри, сформулюються висновки і рекомендації, які випливають з теоретичного матеріалу, оцінюється можливість їх використання в практичній діяльності.

3 На третьому етапі уточнюються окремі питання, остаточно сформулюються висновки і пропозиції.

4 На завершальному етапі зібраний матеріал підлягає літературній обробці і оформленню.

5 Порядок захисту роботи і критерії оцінювання

Формою контролю якості виконання курсової роботи є перевірка її після подання здобувачами освіти на циклову комісію і її захисту комісії. Курсова робота оцінюється за рейтинговою системою згідно “Положення про рейтингову систему оцінювання набутих здобувачами освіти знань та вмінь з навчальних дисциплін циклової комісії”. За результатами оцінювання викладач виставляє кінцеву оцінку згідно з існуючим положенням за національною чотирьох бальною системою, як середню за якість виконання і захисту і в балах ECTS Болонської системи оцінювання.

Критеріями оцінки є:

- „**відмінно**” – курсова робота виконана в повному обсязі. Теоретична частина роботи свідчить про вміле, правильне, творче і самостійне застосування теоретичних знань, використання міжпредметних зв’язків і необхідної літератури. Практична частина роботи виконана в повному обсязі демонструє вміння робити правильні розрахунки, формулювати самостійні висновки. Завдання виконано з обґрунтуванням послідовності, має логічне завершення. Записка викладена на папері послідовно з дотриманням культури писемного ділового мовлення;
- „**добре**” – робота виконана в повному обсязі, але має незначні помилки, що не порушують суті її виконання. Практична частина виконана повністю, але має окремі помилки і неточності виконання, розрахунок свідчить про вміле і правильне застосування теоретичних знань, доцільне використання між предметних зв’язків при його вирішенні. Виконане самостійне завдання демонструє вміння робити правильні розрахунки, з незначними неточностями, які не впливають істотно на результати роботи. Текст записи викладено на папері з дотриманням правил культури писемного ділового мовлення;
- „**задовільно**” – робота в основному виконана, теоретичних знань недостатньо для вмілого і творчого застосування їх при виконання завдання. Допущені помилки у розрахунках, порушена логіка і послідовність у виконанні роботи. Записка має незавершений висновок. Текст записи викладено на папері з незначними порушеннями правил культури писемного мовлення;
- „**незадовільно**” – робота виконана з грубими помилками, демонструє незнання більшої частини програмного матеріалу. Допущені істотні помилки в розрахунках і записах, порушена логіка та послідовність у виконанні роботи. Висновок відсутній або сформульований неправильно.

Визначена викладачем оцінка проставляється в журналі навчальної групи, заліковій книжці здобувача освіти та у відповідній відомості обліку виконання курсової роботи. Здобувачам освіти які отримали незадовільні оцінки по курсовій роботі, видається інше завдання і встановлюються інші терміни її виконання або призначається повторний захист комісії від циклової комісії.

6 Рекомендований перелік літератури

Основна література:

- 1 Котельников Г. Н., Мамлюк О. В., Аеродинаміка літальних апаратів. Підручник. -К.: Вища школа, 2002. – 255 с.
- 2 Навчальний посібник «Аеродинаміка та динаміка польоту вертольота». Частина I, «Аеродинаміка вертольота» / А. Г. Зінченко, О. О. Бурсала, О. Л. Бурсала та ін.; за заг. ред. А. Г. Зінченка. – Х.: ХНУПС, 2016. – 402 с.: іл.
- 3 Навчальний посібник «Аеродинаміка та динаміка польоту вертольота». Часть II, «Динаміка польоту вертольота». / А. Г. Зінченко, І. Б. Ковтонюк, В. М. Костенко та ін.; за заг. редакцією В. М. Костенка та І. Б. Ковтонюка. – Х.: ХУПС, 2010. – 272 с.: іл.
- 4 Опорний конспект з навчальної дисципліни «Аеродинаміка, динаміка польоту та практична аеродинаміка». Частина I «Аеродинаміка вертольоту». Автор: Пчельников С. І.
- 5 Опорний конспект з навчальної дисципліни «Аеродинаміка, динаміка польоту та практична аеродинаміка». Частина II «Динаміка польоту». Автор: Пчельников С.І.
- 6 Аеродинаміка літальних апаратів: навчальний посібник /О.О. Бурсала. А. Г. Зінченко, Є. Ю. Іленко, І. Б. Ковтонюк, А. Л. Сушко – Х.: ХУПС, 2015. - 333 с.: іл.
- 7 Лебідь В. Г., Миргород Ю. І., Аерогідрогазодинаміка. Підручник Х.: ХУПС, 2006. – 350 с.

Допоміжна література:

- 1 Мхитарян А. М., Аеродинаміка. Підручник. - М.: Машинобудування, 1968. – 430 с.
- 2 Кокуніна Л. Х., Основи аеродинаміки. Підручник. - М.: Транспорт, 1976. – 208 с.

- 3 Прицкер Д. М., Сахаров Г. И., Аеродинаміка. Підручник. - М.: Машинобудування, 1968. – 310 с.
- 4 Володко А. М., Вертоліт в особливій ситуації. Підручник. – М.: Транспорт, 1992. – 262 с.
- 5 Володко А. М., Безпека польотів вертолітотів. Підручник. – М.: Транспорт, 1981. – 224 с.
- 6 Володко А. М., Горшков В. А. Вертольоти: Довідник по аеродинаміці, динаміці польоту вертолітоту. Навчальний посібник. – М.: Воєнвидат, 1992. – 557 с.
- 7 Алаян О. М., Ромасевич В. Ф., Аеродинаміка і динаміка польоту вертолітоту. Підручник. - М.: Воєнвидат, 1973. – 446 с.
- 8 Бураго Г. Ф. Аеродинаміка, Ч.1. Підручник. - М.: ВПІА ім. М. Є. Жуковського, 1957. – 350 с.
- 9 Вотяков В. Д., Аеродинаміка ЛА і гіdraulіка їх систем, Ч.1. Аеродинаміка. Підручник. - М.: ВПІА ім. М. Є. Жуковського, 1972.– 652 с.
- 10 Дьяченко А. А., Літальні апарати і безпека польоту. Підручник. - М.: ВПІА ім. М. Є. Жуковського, 1987. – 626 с.
- 11 Базов Д. И., Аеродинаміка вертолітотів. Підручник. - М.: Транспорт, 1972. – 184 с.
- 12 Ромасевич В. Ф., Самойлов Г. А., Практична аеродинаміка вертолітотів. Підручник. - М.: Воєнвидат, 1984. – 484 с.
- 13 Володко А. М., Основи льотної експлуатації вертолітотів. Аеродинаміка. Підручник. - М.: Транспорт, 1984. – 256 с.
- 14 Ковалев Е. Д., Удовенко В. А., Основи аеродинаміки і динаміка польоту легких вертолітотів. Навчальний посібник. - Х.: КБ Аерокоптер, 2008.–280 с.
- 15 Нашукевич А. В., Аеродинаміка літака. Підручник. - М.: Воєнвидат, 1966. – 208 с.
- 16 Мхитарян А. М., Збірник задач по курсу “Аеромеханіка”. Навчальний посібник - К.: КПЦА, 1976. – 100 с.
- 17 Жабров А. А. Теорія і техніка польоту. Навчальний посібник. – М.: Редакціонно-видавницький відділ Аерофлоту, 1956.-400 с.
- 18 Аронін Г. С. Практична аеродинаміка. Підручник для льотного складу. М.: Воєнвидавництво, 1962. – 384 с.

Нормативна література:

- 1 ДСТУ 22499 - 77. Апарати винтокрилі. Механіка польоту в атмосфері. Терміни. Визначення і літерні позначення. Видавництво стандартів, 1981.

- 2 ДСТУ 23281 - 78. Аеродинаміка летальних апаратів. Терміни. Визначення і буквенні позначення. Видавництво стандартів, 1981.
- 3 ДСТУ 20058 - 80. Динаміка літальних апаратів в атмосфері. Терміни. Визначення і літерні позначення. Видавництво стандартів, 1976.
- 4 ДСТУ 23199 - 80. Газодинаміка. Терміни. Визначення і літерні позначення. Видавництво стандартів, 1978.
- 5 ДСТУ 221890 - 76. Фюзеляж, крила і оперіння літаків і вертолітів. Терміни. Визначення і літерні позначення. Видавництво стандартів, 1976.

7 Перелік питань до захисту курсової роботи

- 1 Характеристика систем координат, що використовуються в аерогідродинаміці, дати визначення кута атаки і кута ковзання
- 2 Характеристика складових частин результуючої аеродинамічної сили та повного аеродинамічного моменту в проекціях на вісі швидкісної і зв'язаної систем координат
- 3 Сутність середньої аеродинамічної хорди профілю крила, геометричний метод визначення місця розташування і розміру середньої аеродинамічної хорди для крил складної форми в плані
- 4 Аеродинамічні форми профілю несучих поверхонь. Визначення установчого кута і сутність геометричної, аеродинамічної і конічної скруток несучих поверхонь
- 5 Поняття про центр тиску, аеродинамічний фокус і параболу стійкості профілю крила
- 6 Профільний опір, його фізична сутність, складові частини, вплив геометричних і кінематичних параметрів на протікання залежності $C_{xa,p} = f(a)$
- 7 Сутність індуктивного опору, вплив кінематичних і геометричних параметрів профілю крила на його розмір і протікання залежності $C_{xa,i} = f(a)$
- 8 Аеродинамічна якість профілю крила, особливості побудови і характерні дільниці на графіку $K = f(a)$
- 9 Поляра I роду, її сутність, особливості побудови і характерні дільниці графіку
- 10 Поляра II роду, її сутність, особливості побудови і характерні дільниці графіку
- 11 Момент тангажу профілю крила і його залежність від кута атаки
- 12 Форми несучих поверхонь в плані, основні геометричні і кінематичні параметри несучих поверхонь ЛА

13 Охарактеризувати сутність підсмоктувальної сили і її вплив на графічну залежність $C_x(\alpha)$

8 Методичні рекомендації щодо послідовності і обсягу виконання та оформлення курсової роботи

8.1 Побудова схеми крила і визначення його САХ.

Розрахунок площі крила і швидкісного тиску

За вихідними даними згідно завдання (таблиця 1) по координатам опорних точок крила складної форми в плані будується за масштабом права половина крила (Додаток).

Таблиця 1

Вихідні дані для побудови правої половини крила

| Назва координат | 1 | 2 | 3 |
|--------------------|---|---|-----|
| $x_i, \text{м}$ | 0 | 3 | 7,5 |
| $y_{ip}, \text{м}$ | 7 | 4 | 2 |
| $y_{iz}, \text{м}$ | 2 | 1 | 0,5 |

Графічним методом визначається розташування і розмір САХ крила. Для цього права половина крила поділяється відрізком $BC (b_i)$ на комлеву і кінцеву частини крила. Спочатку визначається САХ комлевої частини, відкладавши відрізки BC під AD і AD над BC . Наприклад, відмічаються точки 1 и 1'. Крім цього проводиться середня лінія комлевої частини крила, з'єднавши точки, наприклад, м. 4-6. Потім з'єднуються м. 1-1' через м. 5 (точки перетину прямих 4-6 і 1-1'), визначаєм хорду $b_{A,0}$, яка і є САХ комлевої частини крила. Analogічним способом визначається САХ кінцевої частини $b_{A,k}$. З'єднуються кінці визначених хорд консольної і кінцевої прямыми лініями KN і LM . Таким

чином, отримуємо трапецієвидне крило $KLMN$, для якого аналогічним графічним способом визначається САХ повного еквівалентного крила.

Побудоване еквівалентне за площею крило має аналогічні аеродинамічні характеристики і моменти, як і у реального крила складної форми в плані. Використовуючи масштаб схеми крила визначається розмір САХ еквівалентного крила і його довжину.

наприклад:

$$b_A = 3,4 \text{ м}; \quad l = 7,5 \text{ м}.$$

Розраховується площа еквівалентного крила (S) по формулі, *наприклад:*

$$S = 2 \cdot b_A \cdot l = 54 \text{ м}^2 \quad (1.1.1.)$$

За даними Міжнародної стандартної атмосфери (MCA) визначається масова густота повітря для заданої висоти, а також розраховується швидкість польоту в системі CI , в $\text{м}/\text{с}$, ці дані заносяться в зведену таблицю (*таблицю 2*).

Таблиця 2

Вихідні дані для розрахунку швидкісного тиску

| Параметри | Розмір |
|----------------------------|--------|
| H , м | 1500 |
| ρ , кг/м ³ | 1,058 |
| V , км/ч | 450 |

За вихідними даними (*таблиця 2*), розраховується швидкісний тиск (q), за формулою:

$$q = \frac{\rho V^2}{2} = 8265,6 \text{ Па}$$

8.2 Характеристика, розрахунок і побудова графіків залежностей

$$C_{ya} = f(\alpha), \quad C_{xa} = f(\alpha),$$

За знятими з графіків $C_{ya}(\alpha)$ і $C_{xa}(C_{ya})$ (*Додаток Ж*) контрольним точкам для відповідних кутів атаки заповнюється *Таблиця 3* (*Додаток...*).

За вихідними даними *таблиці 3* будуються графіки залежностей $C_{ya} = f(\alpha)$ (*Додаток...*) і $C_{xa} = f(\alpha)$ (*Додаток...*). На графічних залежностях відмічаються характерні дільниці і кінематичні параметри, а саме:

I На графіку $C_{ya} = f(\alpha)$:

- α_0 – кут атаки, при якому $C_{ya} = 0$. Це свідчить про те що тиск на верхній і нижній поверхнях профіля рівний.
- $\alpha_{n.c.}$ – кут атаки при якому розпочинається відрив потоку з верхньої частини хвостової частини профілю.


- якщо кут атаки $\alpha_0 < \alpha_{\text{н.с.}}$ – то обтікання плавне, беззривне.
- якщо кут атаки $\alpha_0 > \alpha_{\text{н.с.}}$ – початок зрывного обтікання.
- кут атаки $\alpha_{\text{тр}}$ – це кут атаки, при якому зрив охоплює більшу частину верхньої повехні профіля і течія стає нестійкою, поток то відривається, то прижимається до поверхні профілю і виникає явище тряски.
- кут атаки $\alpha_{\text{кр}}$ – це кут атаки, при якому вся верхня поверхня профіля охоплена зривом потоку.

Відмітки параметрів коефіцієнта C_{ya} на графіку:

- $C_{ya \ max}$ – максимальне значення коефіцієнта C_{ya} , при куті атаки $\alpha_{\text{кр}}$;
- $C_{ya \ \text{тр}}$ – значення коефіцієнта C_{ya} , коли розпочинається тряска - кут атаки $\alpha_{\text{тр}}$;
- $C_{ya \ \text{н.с.}}$ – значення коефіцієнта C_{ya} , коли розпочинається зрив потоку – кут атаки $\alpha_{\text{н.с.}}$.

2 На графіку $C_{xa} = f(\alpha)$:

- C_{x0} – коефіцієнт лобового опору при $C_{ya}=0$, який включає в себе коефіцієнти тертя і тиску при куті атаки $\alpha_0=0$;
- $A \cdot C_y^2 = C_{xa,i}$ – коефіцієнт індуктивного опору.



a) $\alpha_0 < \alpha < \alpha_{\text{н.с.}}$

б) $\alpha_{\text{н.с.}} < \alpha < \alpha_{\text{кр}}$

в) $\alpha > \alpha_{\text{кр}}$

Рис ... Схема обтікання профілю крила при відривному
і не відривному режимах

Збільшення кута атаки приводить, с одної сторони, до більшої деформації струминок, збільшенню швидкості потоку і збільшенню зони розрідження на верхній поверхні, а з іншої сторони – до гальмування потоку і підвищенню тиску на більшій частині нижньої поверхні профіля. Внаслідок цього підйомна сила профілю крила C_{ya} при збільшенні кута атаки від α_i до $\alpha_{\text{кр}}$ підвищується.

Збільшення кута атаки понад критичний $\alpha_i > \alpha_{\text{кр}}$ приводить до розширення зрывної зони і підйомна сила, досягнув максимального значення починає зменшуватись, так як подальше збільшення кута атаки призводить до розповсюдження зони зриву майже на всю верхню поверхню профіля.

Сила лобового опору профіля при дозвуковому обтіканні включає в себе три складові частини лобового опору:

$$C_{xa} = C_{x,\delta} + C_{x,mp} + C_{x,i}$$

де

- **$C_{x,\delta}$ – опір тиску** – виникає із-за різниці тиску перед профілем і за ним. Розмір опору залежить від форми профіля.
- **$C_{x,mp}$ – опір тертя**. Сили в'язкого тертя в примежовому шарі визивають опір тертя, що діє з боку повітря на тіло, що рухається в ньому.

Опір тертя і опір тиску формують **профільний опір**, при цьому опір тертя в складі профільного опору сладає близько 80 %.

$$C_{xa,p} = C_{x,\delta} + C_{x,mp}$$

- **$C_{x,i}$ -індуктивний опір.** При обтіканні реального крила виникає перетікання повітря із області підвищеного тиску під крилом в область пониженої тиску над крилом. Це призводить до появи вихрових жгутів, які зходять з бокових кромок крила. Вихрова течія визиває появу індуктивної швидкості, визваної кутовою швидкістю обертання вихору, скошеню потоку і появі проекції дійсної підйомної сили на вісь **Ox** зв'язаної системи координат, яка носить називу **індуктивного опору** $C_{xa,i}$.

Сума опору тертя і тиску при нульовій підйомній силі ($C_{y,a} = 0$) позначається $C_{x,0}$:

$$C_{x,\delta} + C_{x,mp} = C_{x,0}$$

Тоді загальне рівняння коефіцієнта лобового опору при дозвукових швидкостях течії маєт вид:

$$C_{xa} = C_{x,0} + C_{xa,i}$$

На графіку залежності $C_{xa} = f(\alpha)$ відмічаються складові частини сумарного лобового опору.

8.3 Характеристика, розрахунок і побудова графіків залежностей

$$C_y = f(\alpha), \quad C_x = f(\alpha)$$

Для побудови графіків залежностей $C_y = f(\alpha)$ і $C_x = f(\alpha)$ необхідно перерахувати значення коефіцієнтів аеродинамічних сил C_{ya} і C_{xa} із швидкісної системи координат в зв'язану, для цього використовуються направляючі косинуси з допомогою наступних формул перерахунку:

$$\begin{aligned} C_y &= C_{ya} \cdot \cos\alpha + C_{xa} \cdot \sin\alpha \\ C_x &= C_{xa} \cdot \cos\alpha - C_{ya} \cdot \sin\alpha \end{aligned}$$

В записці курсової роботи необхідно наводити фрагменти розрахунку довільного значення коефіцієнта C_y для довільного значення кута атаки, наприклад, для кута $\alpha = 2^\circ$:

$$C_y(2^\circ) = 0,3 \cdot \cos(2^\circ) + 0,015 \cdot \sin(2^\circ) = 0,299$$

Розрахунки коефіцієнта C_y для решти кутів атаки виконуються в чернетці, а результати розрахунків заносяться в зведену таблицю розрахунків.

Необхідно наводити фрагмент розрахунку довільного значення коефіцієнта C_x для довільного значення кута атаки, наприклад, для кута $\alpha = 2^\circ$:

$$C_x(2^\circ) = 0,015 \cdot \cos(2^\circ) - 0,3 \cdot \sin(2^\circ) = 0,004$$

Для решти кутів атаки розрахунки виконуються в чернетці, а результати розрахунку заносяться в зведену таблицю розрахунків.

Використовуючи розрахункові величини наведені в *Таблиці 3*, будуються графіки залежностей $C_y = f(\alpha)$ (Додаток....) і $C_x = f(\alpha)$ (Додаток...).

На графіках наносяться характерні дільниці:

1 На графіку залежності $C_y = f(\alpha)$:

- $C_{y\ max}$ – максимальне значення нормальної сили при куті атаки α_{kp} .
- α_{kp} – критичний кут атаки;
- $C_y = 0$ при куті атаки $\alpha_i = \alpha_0$

2 На графіку залежності $C_x = f(\alpha)$:

- C_T – коефіцієнт підсмоктувальної сили;
- C_{x0} – коефіцієнт поздовжнього опору при $C_y = 0$.

8.4 Характеристика, розрахунок і побудова графіків залежностей

$$Y_a = f(\alpha) \text{ i } X_a = f(\alpha)$$

Аеродинамічними силами називаються сили, що виникають в результаті механічної взаємодії рухомих тіл в повітряному потоці. При цьому, рух повітря, із-за в'язкості, визиває виникнення на поверхні тіла сил опору тертя.

Таким чином, на кожний елемент тіла, що обтікається повітрям, діють сили нормального тиску перпендикулярно до поверхні тіла і сили опору тертя, які діють по ковзній до поверхні цього тіла.

Розподілені по поверхні тіла нормальні і ковзні сили можна скласти і визначити розмір результуючої аеродинамічної сили.

Результуюча нормальних сил тиску і ковзних сил тертя, що діють на поверхню тіла, називається результуючою або повною аеродинамічною силою і позначається буквою \vec{R} .

На розмір і напрямок дії повної аеродинамічної сили впливають:

- швидкість набігаючого повітряного потоку; форма профілю;
- положення профілю відносно вектора швидкості повітряного потоку;
- число *Маха*, яке характеризує ступінь впливу стисливості повітря;

- число Рейнольдса, яке характеризує ступінь впливу в'язкості повітря;
- шероховатість поверхні тіла; температура повітря.

Часто в аеродинаміці для аналізу використовують не повну аеродинамічну силу, а її проекції на відповідні вісі швидкісної системи координат: підйомна сила і сила лобового опору.

Підйомною силою (Y_a) називається проекція результируючої аеродинамічної сили (\bar{R}) на вісь oy_a , а саме проекція сили (\bar{R}) на перпендикуляр до вектору швидкості повітряного потоку, що лежить в площині симетрії обтікаємого тіла. Підйомна сила виникає або при наявності кута атаки або при наявності кривизни профіля, коли виникає різниця тисків над і під поверхностями обтікаємого профілю.

Силою лобового опору (X_a) називається проекція результируючої сили \bar{R} на вісь ox_a , а саме по напрямку вектора швидкості незбуреного повітряного потоку, вона перескоджає руху тіла, намагається загальмувати його і направлена по вектору швидкості набігаючого потоку (*проти напрямку польоту ЛА*). Звідси, як наслідок, повна аеродинамічна сила \bar{R} завжди відхиlena назад від площини, перпендикулярної вектору швидкості повітряного потоку і сила лобового опору має від'ємне значення в прийнятій системі координат.

Побудова графіків залежностей $Y_a = f(\alpha)$ і $X_a = f(\alpha)$ можлива лише після виконання розрахунків по формулі М. Е. Жуковського при відомих значеннях коефіцієнтів C_{ya} і C_{xa} , а також розрахункових значеннях швидкісному тиску і площі крила.

Розрахунок розміру підйомної сили Y_a виконується по формулі:

$$Y_a = C_{ya} q S$$

Виконується розрахунок для довільного значення кута атаки, *наприклад*, для кута $\alpha = -4^\circ$: $Y_a(-4^\circ) = -0,1 \cdot 8265,6 \cdot 51 = -4,2 \cdot 10^4$, Н

Розрахунок величин подйомних сил для решти кутів атаки виконується аналогічно на чернетці і заноситься у зведену *таблицю 3*.

Розрахунок розміру сили лобового опору X_a здійснюється за формулою:

$$X_a = C_{xa} q S$$

Здійснюється розрахунок для довільного значенняугла атаки, *наприклад*, для $\alpha = -4^\circ$:

$$X_a(-4^\circ) = 0,02 \cdot 8265,6 \cdot 51 = 8,4 \cdot 10^3, \text{Н}$$

Розрахунок величин сил лобового опору для решти кутів атаки здійснюється аналогічно в чернетці і заноситься в зведену *таблицю 3*.

По розрахунковим значенням будується графіки залежностей $Y_a = f(\alpha)$ (Додаток) і $X_a = f(\alpha)$ (Додаток).

На графічних залежностях позначаються характерні дільниці:

1 На графіку залежності $Y_a = f(\alpha)$:

- $Y_{a \max}$ – значення максимальної подйомної сили;
- α_{kp} – критичний кут атаки.

2 На графіку залежності $X_a = f(\alpha)$:

- $X_{a, \min}$ – мінімальне значення сили лобового опору;
- $\alpha_{c, \min}$ – кут атаки при якому сила опору мінімальна.

8.5 Характеристика, розрахунок і побудова графіку залежності аеродинамічної якості від кута атаки $K=f(\alpha)$

З аеродинамічної точки зору найбільш доцільним є таке крило, яке володіє властивістю створювати максимально можливу подйомну силу при мінімальних витратах на подолання лобового опору. Для оцінки аеродинамічної досконалості крила введено поняття аеродинамічної якості профіля (крила).

Аеродинамічною якістю крила називається відношення коефіцієнта підйомної сили до коефіцієнта сили лобового опору при одному і тому ж куті атаки:

$$K = \frac{C_{ya}}{C_{xa}}$$

Ця величина представляє собою тангенс кута нахилу повної аеродинамічної сили R_a до напрямку вектора швидкості незбуреного потоку:

$$K = \operatorname{tg} \varphi$$

де

- φ – кут нахилу результууючої сили R_a відносно вектора швидкості незбуреного повітряного потоку.

Максимальна величина аеродинамічної якості для профіля (крила) (K_{max}) відповідає найвигоднішому куту атаки (α_{ne}) і умовно представляє собою дальність планування з висоти $H = 1000 \text{ м}$ в незбуреній атмосфері. Чим менше лобовий опір профілю при одинаковій подйомній силі, тим більша аеродинамічна якість.

На аеродинамічну якість великий вплив здійснює кут атаки. Зі збільшенням кута атаки до найвигоднішого аеродинамічна якість зростає, а потім зменшується із-за зменшення відношення між подйомною силою і лобовим опором. На аеродинамічну якість профіля впливають: відносні товщина (C) і кривизна профіля (f). При цьому більший вплив здійснює форма

профіля, форма носка і місце знаходження максимальної товщини профіля по хорді.

Форма крила в плані також впливає на аеродинамічну якість крила. Для отримання найбільших значень якості найкращою формою крила є елліпсовидна форма з заокругленною передньою кромкою. Таке крило має найменший індуктивний опір. Збільшення повздовження крила зменшує його індуктивний опір, а відповідно збільшує його аеродинамічну якість.

Стан поверхні крила (*шероховатість, хвильовість поверхні*) впливає на розмір профільного опору. Тому, поліпшуючи стан поверхні крила (*або підтримуючи її в задовільному стані*), можна добитись найвищої аеродинамічної якості крила (*літака*).

Для розрахунку аеродинамічної якості і побудови графіку залежності $K = f(\alpha)$ використовуються коефіцієнти підйомної сили і сили лобового опору для відповідних кутів атаки, занесених в зведену таблицу за результатами продувки заданих профілів.

Розрахунок величин аеродинамічної якості виконується по наступній формулі:

$$K = \frac{C_{ya}}{C_{xa}}$$

Необхідно виконати розрахунок для довільного значення кута атаки, наприклад, для кута атаки $\alpha = -4^\circ$:

$$K(4^\circ) = \frac{0,41}{0,02} = 20,5$$

Розрахунок для решти кутів атаки виконується на чернетці аналогічно як і для кута атаки $\alpha = 4^\circ$. Результати розрахунків заносяться в *таблицу 3*. За даними розрахунків будується графік $K = f(\alpha)$ (*Додаток...*).

Виконується розрахунок аеродинамічної якості для двох значень кутів атаки, при яких співвідношення між підйомною силою і силою лобового опору однакове:

$$K = \frac{C_{ya, \alpha_1}}{C_{xa, \alpha_1}} = \frac{C_{ya, \alpha_2}}{C_{xa, \alpha_2}} = const$$

На графіку залежності $K = f(\alpha)$ наносяться характерні дільниці і параметри:

- K_{max} – максимальна аеродинамічна якість;
- α_{HB} – найвигодніший кут атаки;
- α_1, α_2 – кути атаки, при яких аеродинамічна якість однаакова.

8.6 Характеристика і побудова графіка поляри I роду

Залежність коефіцієнта підйомної сили C_{ya} від коефіцієнта лобового опору C_{xa} для однакових кутів атаки — називається полярою першого роду або полярною діаграмою *I роду* і описується залежністю $C_{ya} = f(C_{xa})$.

Геометрично поляра *I роду* представляє собою два поєднаних графіка залежностей $C_{ya} = f(\alpha)$ і $C_{xa} = f(\alpha)$. Фізично поляра *I роду* представляє собою геометричне місто точок кінця вектора повної аеродинамичної сили при зміні кута атаки.

По вихідним даним зведеній **таблиці 3** для кожного значення кута атаки за значеннями коефіцієнтів C_{ya} і C_{xa} будується графік залежності $C_{ya} = f(C_{xa})$ — таким чином будується поляра *I роду* (*Додаток ...*).

На графику поляри *I роду* наносяться найбільш характерні дільниці і параметри:

- α_0 — кут, при якому $C_{ya} = 0$, а C_{xa} має малу величину, що відповідає невеликому значенню кута атаки, і визначається формою профілю і його видом;
- α_{\min} — кут, що відповідає мінімальному значенню C_{xa} ;
- α_{\max} — найвигодніший кут атаки, при якому аеродинамічна якість має максимальну величину $K = K_{\max}$. Величину максимальної якості на графіку поляри визначається наступним чином: проводиться дотична до поляри із точки початку вісей координат. При цьому $K = K_{\max}$, так як кут нахилу дотичної $\delta = \delta_{\max}$ в порівнянні з любою іншою точкою поляри.
- $\alpha_{\text{кр}}$ — критичний кут атаки відповідає максимальному значенню коефіцієнта $C_{ya \ max}$. При подальшому збільшенні кута атаки α більше критичного $\alpha_{\text{кр}}$ із-за появи зрива потоку на верхній поверхні профіля величина C_{ya} — зменшується, а коефіцієнт лобового опору C_{xa} — збільшується, тому графік поляри відхиляється вправо і вниз.

Також на полярі *I роду* наносяться кути атаки, при яких аеродинамічна якість має одинакові значення. Ці кути визначаються шляхом проведення сікущої лінії із початку вісей координат по графику поляри для відповідних коефіцієнтів C_{ya} і C_{xa} .

Наприклад, на графіку поляри лінія OB визначає кути атаки $\alpha_1 = 0$ и $\alpha_2 = 8$ при яких аеродинамічна якість одинакова:

$$K = \frac{C_{ya=0^\circ}}{C_{xa=0^\circ}} = \frac{C_{ya=8^\circ}}{C_{xa=8^\circ}} = \text{const}$$

8.7 Фізична сутність підсмоткуваної сили, аеродинамічного центру тиску і фокуса профілю. Поляра *II роду*.

Для аналізу стійкості і керованості літальних апаратів і разрахунків конструктивних елементів крила і ЛА в цілому на міцність, часто буває необхідність знати складові результиуючої аеродинамічної сили R_a не в швидкісній, а в зв'язанній системах координат.

Для цього разраховуються коефіцієнти нормальної C_y і поздовжної сил C_x при різних кутах атаки. У несучих поверхнестей з профілями достатньої товщини ($c > 5—6\%$) і закругленою передньою кромкою спостерігається цікава і дуже важлива властивість: в середній частині робочого діапазону кутів атаки результируюча аеродинамічних сил R_a розташована в просторі так, що її поздовжна складова X направлена до носика профілю.

Із векторної діаграми разподілу тиску по верхній поверхні профілю крила виходить, що на передній кромці профіля виникає пік розрідження. Ковзна складова нормальних сил розрідження по напрямку хорди профілю при цьому направлена вперед до носика профіля і носить назву *підсмоктувальна сила*.

Наявність *підсмоктувальної сили* має велике значення для лопатей несучого гвинта вертолету. Ця сила забезпечує зберігання частоту обертання, а відповідно і тяги НГ на режимі самообертання, таким чином забезпечує виконання планування і успішної посадки вертолету на режимі самообертання при відмові двигунів.

Підсмоктувальна сила практично відсутня у несучих поверхонь з тонкими профілями, особливо при загостренній передній кромці. Це пояснюється відсутністю достатньої поверхні для «прикладення» піка розрідження. На таких профілях сили тиску практично перпендикулярні хорді, а саме вісі ox зв'язаної системи координат, і їх проекція на цю вісь, як у плоскої пластини, відсутня. Тому для лопатей несучих гвинтів вертолетів використовуються відносно товсті профілі з закругленою передньою кромкою, які мають високі несучі властивості і сприяють виникненню підсмоктувальної сили.

Підсмоктувальна сила не виникає також при надзвукових швидкостях руху, наявність головного стрибка ущільнення виключає можливість появи на передній кромці профіля піка розрідження.

За розрахунками коефіцієнтів нормальної C_y і поздовжної C_x сил при різних кутах атаки будесяться графічна залежність $C_y = f(C_x)$, яка носить назву *поляра другого роду* або полярна діаграмма II роду (*Додаток...*).

На полярі другого роду позначаються характерні кути атаки і дільниці, як і на полярі *I роду*. При наявності підсмоктувальної сили вектор коефіцієнта повздовжної сили C_x у визначеному діапазоні кутів атаки, (*приблизно* $4\dots 6^\circ$), спрямований до носика елемента лопаті, а саме проти напрямку польоту, має знак «*від'ємний*», таким чином коефіцієнт C_x від'ємний. Цим і пояснюється, що

графік поляри другого роду послідовно віходить вліво від значення $C_x = C_{x_0}$ і при кутах атаки, приблизно $4 - 6^\circ$, переходить через вісь C_y .

Якщо ж підсмоктувальна сила відсутня (у випадках, приведених вище), коефіцієнт поздовжньої сили C_x завжди залишається позитивним, декілька збільшується від значення C_{x_0} при збільшенні кутів атаки. В цьому випадку поздовжня сила завжди направлена до хвостика профіля.

Точка перетину лінії дії сили рівнодіючої аеродинамічних сил R_a з хордою профіля називається центром тиску елемента лопаті. Відстань від центра тиску до носика профілю позначається x_d , тому рівняння моменту тангажу можна записати у вигляді:

$$M_z = -Y \cdot x_d$$

Порівнявши вираз момента тангажа $M_z = -C_{y_1} q S x_d$ з загальною формулою $M_z = m_z S q b$, можна отримати формулу для визначення відносної координати центра тиску з врахуванням того, що $C_y = C_{ya}$:

$$m_z = -C_y \frac{x_d}{b},$$

звідси

$$\bar{x}_d = -\frac{m_z}{C_y}$$

Розміщення центра тиску може змінюватись в залежності від зміни кута атаки, а саме від зміни основних параметрів: коефіцієнта моменту тангажу (m_z) і коефіцієнта подйомної сили (C_{ya}). Якщо профіль елемента лопаті симетричний, то при $\alpha = 0$ подйомна сила і аеродинамічний момент елемента профілю також рівняється нулю. Якщо профіль несиметричний, то при нульовій подйомній силі при $\alpha = \alpha_0$, зберігається невеликий від'ємний момент тангажу $M_{z_0} < 0$, пояснюється характерним розподілом нормального тиску по поверхні профілю.

Такий розподіл тиску визиває появу пари сил, при цьому результуюча яких рівняється нулю, а центр тиску, знаходиться на нескіченості (це витікає із формулі при $C_y = 0$). При цьому виглядає трохи абстрактною фізична уява про центр тиску. Виявляється, ця точка може виходити за межі хорди профіля, віддаляясь впритул до нескіченості.

При цьому є інша точка на хорді профіля, яку більш зручно використовувати при розрахунках моментних характеристик профіля. Так як лінейний характер зростання підйомної сили при збільшенні кута атаки визиває і лінійне зростання моменту тангажа M_z , то і залежність $m_z = f(C_y)$ до області початку зриву потоку лінійна, таким чином можно зробить висновок, що плече подйомної сили при збільшенні кута атаки (α) не змінюється, таким чином, вона

приложена при різних кутах атаки (α) в одній точці (при цьому лінійна залежність між моментом M_z і силою Y порушилась).

Момент аеродинамічних сил відносно цієї точки (F) не залежить від кута атаки і завжди рівняється початковому моменту тангажа M_{z_0} , так як сила Y не дає моменту відносно точки прикладення. Точку, відносно якої аеродинамічний момент тангажа залишається постійним при малих змінах кута атаки, називають **фокусом** (по куту атаки).

Наведена схема визначення аеродинамічного моменту відрізняється тим, що відмічено ефект початкового навантаження при $Y = 0$, а саме момент від сили R_a розділено на початковий момент тангажа M_{z_0} (від пари сил) і момент від подйомної сили.

Відстань точки фокуса відносно носика профіля позначається x_F .

Рівняння для продольного моменту (відносно носика профіля, точка 0) має вид:

$$M_z = M_{z_0} - Y_1 x_F$$

Або (виходячи, що $C_{y_1} \approx C_y$)




Рис. Схема аеродинамічного фокуса

$$m_z S q b = m_{z_0} q S b - C_y q S x_F,$$

звідси

$$\begin{aligned} m_z &= m_{z_0} - \frac{C_y x_F}{b} = m_{z_0} - C_y \bar{x}_F \\ \bar{x}_F &= -\frac{m_z}{C_y} + \frac{m_{z_0}}{C_y} = \bar{x}_d + \frac{m_{z_0}}{C_y}. \end{aligned}$$

Вираз встановлює взаємозв'язок між місцями розташування **точки фокуса** і **центра тиску**. Вираз показує, що для симетричного профіля центр тиску співпадає з фокусом, так як в цьому випадку початковий коефіцієнт моменту

тангажа для симетричного профілю $m_{z_0} = 0$. Для несиметричного профіля ($m_{z_0} < 0$) фокус знаходиться попереду центра тиску.

8.8 Фізична сутність аеродинамічного моменту тангажа

Для аналізу стійкості і керованості літального апарату необхідно уміти визначати величину і напрямок моментів від аеродинамічних сил відносно заданої точки тіла (наприклад, центра мас) або визначеної вісі. Для цього необхідно знати величину результуючої сили і розмір плеча відносно заданої точки або вісі. Добуток цих двох величин (сили $R = C_R S q$ на її плече x_d) і визначає поточний момент тангажа.

На малюнку показано схему виникнення момента тангажа від аеродинамичної сили профіля відносно носика профіля (точки 0), або осі OZ , що проходить через носик профіля:

$$M_z = -R a = C_R S q$$




Рис. ... Схема визначення момента тангажа
від аеродинамічної сили профіля (елемента крила)

Таким чином, на величину момента тангажа від аеродинамічної сили будуть впливати аналогічні фактори, від яких залежить величина аеродинамічної сили R_a і які враховуються її коефіцієнтом результуючої аеродинамічних сил C_R (кут атаки, форма тіла). Крім цього, може змінюватися і плече a відносно точки прикладення сили R_a в зв'язку зі зміною напрямку її дії (лінії дії) під впливом аналогічних факторів.

Щоб не ускладнювати формули, момент сили R_a розраховується при умові постійного, значення плеча, що характерно для даного профілю, а фактична зміна плеча відносно точки прикладення сили враховується шляхом відповідної

зміни коефіцієнта момента тангажа, який враховує також і фактори, що впливають на величину аеродинамічної сили.

Стосовно до профілю крила за характерний розмір приймається довжина хорди b , і формула для продольного момента (моменту відносно поперечної вісі) приймає вид:

$$M_z = m_z S q b$$

де

- m_z — коефіцієнт аеродинамічного момента тангажу по осі OZ .

Із малюнка випливає, що момент тангажа M_z залежить від величини нормальнюї сили Y , а повздовжна сила X , момента відносно вісі OZ не створює.

Із рисунку *рис* виходить, що момент тангажа (M_z) залежить від розміру нормальнюї сили (Y) і координати центру тиску (x_d). Тому залежність коефіцієнта момента тангажу $m_z = f(\alpha)$ визначається в основному залежністю коефіцієнта нормальнюї сили от кута атаки $C_y = f(\alpha)$.




Рис ... Схема виникнення моменту тангажа профіля (M_z),
залежності $C_y(\alpha)$ і $m_z=f(\alpha)$

$$M_z = -R \cdot \alpha$$

Залежність $m_z = f(\alpha)$ при малих кутах атаки на початку є лінійною, а при порушені плавного обтікання профіля при великих кутах атаки, ця залежність становиться нелінійною.

$$M_z = -Y \cdot x_d, \quad \text{при умові } C_{ya} = C_y, \text{ отримаємо}$$

$$m_z = -C_{ya} \frac{x_d}{b}, \text{ отсюда } \vec{x}_d = -\frac{m_z}{C_{ya}}.$$

Тому, коефіцієнт момента тангажа (m_z) від кута атаки (α) визначається залежністю $C_y = f(\alpha)$, яка і визначає характер зміни коефіцієнта момента тангажа $m_z = f(\alpha)$ (Додаток...). Таким чином, чим більший кут атаки, тим більша нормальня сила (C_y), і тим більша абсолютна величина момента цієї сили і коефіцієнта момента тангажа (m_z).

Залежність $m_z = f(\alpha)$ спочатку лінійна, а при пропаданні плавного обтікання ця залежність, як і залежність $C_y = f(\alpha)$, відхиляється від лінійного закону і становиться не лінійною.

9 Вихідні дані для виконання курсової роботи

Додаток А

Таблиця 1

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПОБУДОВИ КРИЛА

| Наз ва коо рди нат | Варіанти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | | | | | | | | | | |
| | Координати характерних опорних точок крила | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | |
| X <i>i, м</i> | 0 | 3 | 8 | 0 | 4 | 9 | 0 | . | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 8 | 0 | . | 9 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | . | 7 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Y <i>pi, м</i> | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | . | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | . | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| Y <i>zi, м</i> | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |

Таблиця 2

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ШВИДКІСНОГО ТИСКУ

| Параметри | Варіанти | | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----|------|------|------|------|------|-----|-----|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| H, м | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 1500 | 1000 | 500 | 0 | 1000 |
| V, км/год | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |

Таблиця 3

ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТИВ РОЗРАХУНКУ

| Параметри | Розрахункові точки | | | | | | | | | | | | | | | Примітка |
|----------------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| a_i , град. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C_{ya} | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C_{xa} | | | | | | | | | | | | | | | | |
| l , м | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b_a , м | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S , м ² | | | | | | | | | | | | | | | | |
| q , Па | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Y_a , Н | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X_a , Н | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C_y | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C_x | | | | | | | | | | | | | | | | |

Таблиця 4

Характерні кути атаки аеродинамічних характеристик

| Кути атаки | $\alpha_{C_{xa}, \min}$ | α_0 | $\alpha_{\text{нв}}$ | $\alpha_{\text{пз}}$ | $\alpha_{\text{тр}}$ | $\alpha_{\text{кр}}$ |
|-------------------------|-------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Числове значення, град. | | | | | | |

**МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛЬОТНИЙ КОЛЕДЖ**

Циклова комісія аеронавігації

КУРСОВА РОБОТА

(варіант завдання)

Дисципліни: Основи аеродинаміки та динаміки польоту
Галузі знань: 27 Транспорт
Спеціальності: 272 Авіаційний транспорт
Спеціалізації: Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден
та авіадвигунів

(П.І.Б. здобувача освіти)

Домашня адреса:
(тільки для здобувача освіти заочників)

Завдання виконав: _____
(підпис здобувача освіти)

(дата подання)

Завдання перевірив: к. т .н, с. н. с, ТЯГНІЙ В.Г.

Результат перевірки

(оцінка)

(підпис, дата)

Кременчук 2021

Додаток В

Зразок завдання на курсову роботу
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛЬОТНИЙ КОЛЕДЖ

Циклова комісія: Аеронавігації

Дисципліна: Основи аеродинаміки та динаміка польоту

Спеціальність: 272 Авіаційний транспорт

Курс 2, група ТМдмс-20-16, Семестр 4

ЗАВДАННЯ
на курсову роботу здобувача освіти
БУЛЬБА ТАРАС ПАНАСОВИЧ

Тема: Розрахунок, побудова графічних залежностей і аналіз основних аеродинамічних характеристик профілю несучих поверхонь ЛА (варіант № XXX)

- 1 Строк здачі закінченої курсової роботи: **«15» січня 2022 р.**
- 2 Вихідні дані до курсової роботи: *координати правої консолі крила згідно варіанту-- $X_1 = 0 \text{ м}$, $Y_{n,1} = 6 \text{ м}$, $Y_{3,1} = 1 \text{ м}$; $X_2 = 3 \text{ м}$, $Y_{n,2} = 3,5 \text{ м}$, $Y_{3,2} = 1,5 \text{ м}$; $X_3 = 8 \text{ м}$, $Y_{n,3} = 1,5 \text{ м}$, $Y_{3,3} = 0,5 \text{ м}$. Розрахункова висота – 0 м, швидкість руху – 300 км/год. Матеріали досліджень профілю ЦАГИ Р-III-15,5, основні а/д характеристики профілю для X варіанту.*
- 3 Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають розгляду): *по вихідним даним графічним способом визначити САХ крила, визначити площину крила і швидкісний тиск, навести основні фізичні параметри атмосфери на заданій висоті; зняти з графіків $C_{ya}(a)$ і $C_{ya}(C_{xa})$ значення C_{ya} і C_{xa} для відповідних кутів атаки, розрахувати а/д сили Y_a і X_a , по направляючим косинусам визначити значення а/д коефіцієнтів C_y і C_x , визначити а/д коефіцієнт $K(a)$, визначити відповідні значення для побудови полярних діаграм I і II роду. Розрахункові дані занести в зведену таблицю, визначити характерні області для a_0 , $\alpha_{Ha,min}$, α_{n3} , α_{mp} , α_{kp} , α_{n6} . Розкрити фізичну сутність підсмоктувальної сили і її значення для НГ вертолітоту. Розкрити фізичну сутність аеродинамічного коефіцієнту $m_z(a)$.*
- 4 Перелік графічного матеріалу (перелік обов'язкових креслень і графіків): *схема консолі крила в масштабі згідно ДСТУ, графічний спосіб визначення САХ крила, графіки залежностей $C_{ya}(a)$, $C_{xa}(a)$, $Y_a(a)$, $X_a(a)$, $C_y(a)$, $C_x(a)$, $C_{ya}(C_{xa})$, $C_y(C_x)$, $K(a)$, $m_z(a)$. Нанести на графіках характерні значення $C_{ya,max}$, $C_{xa,0,min}$, $C_{ya,n3}$, $C_{ya,mp}$, $C_{ya,n6}$, $C_{xa,in̂}$, $C_{y,max}$, $C_{x,0,min}$, K_{max} , які відповідають кутам атаки a_0 , $\alpha_{Ha,min}$, α_{n3} , α_{mp} , α_{kp} , α_{n6} . На полярних діаграмах I і II роду повинні бути нанесені кути атаки, дотичні і перерізані лінії для характерних значень коефіцієнту а/д якості. Графіки повинні бути виконані у відповідності до вимог ДСТУ.*
- 5 Дата видачі завдання: **«10»вересня 2020 р.**

Додаток Г-1**Зразок відгуку керівника курсової роботи****ВІДГУК****КЕРІВНИКА ПРО КУРСОВУ РОБОТУ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ**

(прізвище, ім'я, по-батькові здобувача освіти)

Тема: _____
_____**Робота є відповідною щодо:**

- актуальності;
- новизни;
- зв'язку з майбутньою професією.

Зміст роботи відповідає темі:

- повністю;
- частково;
- не відповідає.

У роботі опрацьовано:

- всі необхідні джерела;
- недостатня кількість джерел.

Висновки:

- відповідають темі;
- не відповідають темі.

Оформлення списку літератури відповідає вимогам:

- повністю;
- частково;
- не відповідає.

Робота на кожному етапі підготовки подавалася керівником:

- вчасно;
- із запізненням;
- не подавалася.

Зауваження керівника:

- враховані і опрацьовані;
- враховані частково;
- не враховані.

Курсову роботу:

- рекомендовано до захисту;
- не рекомендовано до захисту.

Інші зауваження: _____
_____**Керівник:** _____

(підпис, П.І.Б.)

«____» _____ 202 ____ p.

Додаток Д***Зразок оформлення змісту пояснюальної записки*****ЗМІСТ**

| | |
|--|----|
| ВСТУП..... | 3 |
| 1 ОСНОВНА ЧАСТИНА | 4 |
| 1.1 Побудова схеми крила і визначення його САХ..... | 4 |
| 1.2 Визначення площі крила і швидкісного тиску..... | 5 |
| 1.3 Визначення контрольних точок з графіків $C_{ya} = f(\alpha)$ і $C_{xa} = f(C_{xa})$ за відповідними значеннями кутів атаки (згідно Додатку Ж), визначити значення C_{ya} і C_{xa} | 6 |
| 1.4 Характеристика систем координат. Визначення аеродинамічних сил в швидкісній системі координат і аеродинамічних коефіцієнтів в зв'язаній системі координат..... | 7 |
| 1.5 Характеристика і побудова графічних залежностей $C_{ya}(\alpha)$, $C_{xa}(\alpha)$, $Y_a(\alpha)$, $X_a(\alpha)$, $C_y(\alpha)$, $C_x(\alpha)$ | 8 |
| 1.6 Характеристика, розрахунок і побудова залежності аеродинамічної якості $K(\alpha)$ | 9 |
| 1.7 Розрахунок і побудова діаграм I роду C_{ya} (C_{xa}), і II роду C_y (C_x)..... | 10 |
| 1.8 Характеристика коефіцієнта моменту тангажа $m_z(\alpha)$, центра тиску, центра мас, аеродинамічного фокусу і параболи стійкості..... | 14 |
| ВИСНОВКИ..... | 19 |
| СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ..... | 20 |
| ДОДАТКИ..... | 21 |

*Зразок оформлення списку використаної літератури***СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ**

- 1** Аеродинаміка літальних апаратів: Підручник/Г. Н. Котельніков, О. В. Мамлюков, В. І. Сілков, Ю. М. Терещенко. - К.: Вища освіта, 2002. – 255 с.: іл.
- 2** Мхитарян А. М. Учебник. Аэродинамика: - М.: Машиностроение, 1976. - 428с.: ил.
- 3** Основы аэродинамики. Кокунина Л. Х. Учебник. – М.: Транспорт, 1976. – 207 с.: ил.
- 4** Аэродинамика. Д. М. Прицкер, Г. И. Сахаров. Учебное пособие. - М.: Машиностроение, 1968. – 310 с.: ил.
- 5** Ромасевич В. Ф., Самойлов Г. А. Учебное пособие. Практическая аэродинамика вертолетов. - М.: Воениздат, 1980.



ГРАФІКИ ПРОДУВОК АЕРОДИНАМІЧНИХ ПРОФІЛЕЙ


Варіант № 1 Додаток Ж

Основні аеродинамічні характеристики сечення ($\lambda = \infty$)

| $c_{xp\min}$ | $c_{xp\text{opt}}$ | c_{x0} | α_0 | $\frac{dc_y}{d\alpha}$ | $c_{y\max}$ | $c_{y\min}$ | c_{m0} | $\frac{dc_m}{dc_y}$ | $c_y \text{ max}$ | k_{\max} | $c_y \text{ наив}$ | $\left(\frac{c_y^{3/2}}{c_{xp\max}} \right)$ | $Re \cdot 10^{-6}$ |
|--------------|--------------------|----------|------------|------------------------|-------------|-------------|----------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|---|--------------------|
| 0,0106 | 0,160 | 0,0112 | -3,6° | 4,95 | 1,63 | -0,82 | -0,056 | -0,227 | 154 | 47,5 | 0,806 | 45,3 | 0,77 |

Профиль ЧАГИ Р-II-18






Варіант № 3 Продовження додатку Ж

Основні аеродинаміческі характеристики літака (λ = ∞)

| $C_{xp\min}$ | C_{yopt} | C_{x0} | α_0 | $\frac{dC_y}{d\alpha}$ | $C_{y\max}$ | $C_{y\min}$ | C_{m0} | $\frac{C_y\max}{C_{xp\min}}$ | k_{\max} | $C_{y\text{нанв}}$ | $\left(\frac{C_y}{C_{xp}}\right)_{\max}$ | $Re \cdot 10^{-6}$ |
|--------------|------------|----------|------------|------------------------|-------------|-------------|----------|------------------------------|------------|--------------------|--|--------------------|
| 0,0081 | 0,300 | 0,0121 | -2,6° | 4,86 | 1,56 | -0,421 | -0,018 | 192 | 61,4 | 0,7 | 54,6 | 0,8 |


Профіль NACA 43012 A



Профіль NASA 4415

Основні аеродинаміческі характеристики сечення ($\lambda = \infty$)

| $C_{xp\min}$ | $C_{y\text{opt}}$ | C_{x0} | α_0 | $\frac{dC_y}{d\alpha}$ | $C_{y\max}$ | $C_{y\min}$ | C_{m0} | $\frac{dC_m}{dC_y}$ | $C_{y\max}$ | k_{\max} | $C_{y\text{наив}}$ | $\left(\frac{C_y^{3/2}}{C_{xp}}\right)_{\max}$ | $Re \cdot 10^{-6}$ |
|--------------|-------------------|----------|------------|------------------------|-------------|-------------|----------|---------------------|-------------|------------|--------------------|--|--------------------|
| 0,0097 | 0,200 | 0,0103 | -4,4° | 4,96 | 1,38 | -0,765 | -0,091 | -0,235 | 142 | 54,6 | 0,795 | 49,9 | 0,84 |




Варіант № 5 Продовження додатку Ж


Основні аеродинаміческі характеристики сечення ($\lambda = \infty$)

| $c_{xp\min}$ | $c_y \text{ opt}$ | c_{x0} | α_0 | $\frac{dc_y}{d\alpha}$ | $c_{y\max}$ | c_{m0} | $\frac{dc_m}{dc_y}$ | $c_{m\max}$ | k_{\max} | $c_{y\max} \left(\frac{c_y^{3/2}}{c_{xp}} \right)_{\max}$ | $Re \cdot 10^{-6}$ |
|--------------|-------------------|----------|------------|------------------------|-------------|----------|---------------------|-------------|------------|--|--------------------|
| 0,00934 | 0,250 | 0,0114 | -4,5° | 5,5 | 1,44 | -0,085 | -0,242 | 154 | 52,5 | 0,782 | 48,7 |

Профіль $G_0'' - 549$



Варіант № 6 Продовження додатку Ж




Варіант № 7 Продовження додатку Ж

Основные аэродинамические характеристики сечения ($\lambda = \infty$)

| | c_{x0} | c_{y0} | α_0 | $\frac{dc_y}{d\alpha}$ | $c_{y\min}$ | $c_{y\max}$ | c_{m0} | $\frac{dc_m}{dc_y}$ | $c_{y\max}$ | k_{\max} | $c_{y\max}$ | $Re \cdot 10^{-6}$ |
|--|----------|----------|------------|------------------------|-------------|-------------|----------|---------------------|-------------|------------|-------------|--------------------|
| | 0,205 | 0,008 | -2° | 5,36 | 1,42 | -0,68 | -0,006 | -0,241 | 203 | 70 | 0,77 | 0,79 |

Профиль ЦАГИ D-2




Профиль $M_e = 163$



Основні аеродинаміческі характеристики сечения ($\lambda = \infty$)

| $c_{xp\min}$ | c_{yopt} | c_{x0} | α_0 | $\frac{dc_y}{d\alpha}$ | $c_{y\max}$ | $c_{y\min}$ | c_{m0} | $\frac{dc_m}{dc_y}$ | $c_{y\max}$ | $c_{xp\min}$ | k_{\max} | $C_{унаїв}$ | $Re \cdot 10^{-6}$ |
|--------------|------------|----------|------------|------------------------|-------------|-------------|----------|---------------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------------|
| 0,0051 | 0,12 | 0,0055 | -0,8° | 4,90 | 1,01 | -0,88 | -0,005 | -0,23 | 198 | 57,7 | 0,52 | 0,79 | |




Варіант № 9 Продовження додатку Ж


Планер K-3

Основні аеродинаміческі характеристики сечения ($\lambda = \infty$)

| $C_{xp\min}$ | $C_{y\text{opt}}$ | C_{x0} | α_0 | $\frac{dC_y}{d\alpha}$ | $C_{y\max}$ | $C_{y\min}$ | C_{m0} | $\frac{dC_m}{dC_y}$ | $C_{y\text{max}}$ | $C_{xp\min}$ | k_{\max} | $C_{\text{установ}}$ | $Re \cdot 10^{-6}$ |
|--------------|-------------------|----------|------------|------------------------|-------------|-------------|----------|---------------------|-------------------|--------------|------------|----------------------|--------------------|
| 0,0078 | 0,12 | 0,0081 | -0,9° | 5,16 | 1,23 | -0,94 | 0,017 | -0,217 | 15,8 | 60,9 | 0,76 | 0,745 | |



Варіант № 10 Продовження додатку Ж



Додаток 3

