

**МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛЬОТНИЙ КОЛЕДЖ**

Циклова комісія технічного обслуговування авіаційної техніки

ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ

навчальної дисципліни «Засоби заправки пальво-мастильних матеріалів та їх
експлуатація »
вибіркових компонент
освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Технології робот та технологічне обладнання аеропортів

**За темою № 3 - Особливості експлуатації засобів заправлення пальво-
мастильними матеріалами**

Вінниця 2023

ЗАТВЕРДЖЕНО

Науково-методичною радою
Харківського національного
університету внутрішніх справ
Протокол від 30.08.2023 №7

СХВАЛЕНО

Методичною радою
Кременчуцького льотного
коледжу Харківського
національного університету
внутрішніх справ
Протокол від 28.08.2023 № 1

ПОГОДЖЕНО

Секцією науково-методичної ради
ХНУВС з технічних дисциплін
Протокол від 30.08.2023 № 7

Розглянуто на засіданні циклової комісії технічного обслуговування авіаційної
техніки, протокол від 28.08.2023 № 1

Розробник:

1. викладач циклової комісії технічного обслуговування авіаційної техніки,
спеціаліст вищої категорії Нальотова Н.І.

Рецензенти:

1. викладач циклової комісії аeronавігації Кременчуцького льотного
коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ, спеціаліст
вищої категорії, викладач-методист, к.т.н., с.н.с. Тягній В.Г.;

2. завідувач кафедри технологій аеропортів Національного авіаційного
університету, д-р техн. наук, професор Тамаргазін О.А

План лекції

1. Призначення та класифікація паливозаправників (ПЗ);
2. Технологічна схема та принцип роботи ПЗ;
3. Цистерни ПЗ та їх обладнання
4. Технічне обслуговування ПЗ-22

Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси в Інтернеті

Основна література:

1. Нальотова Н.І., Дрогомерецька Г.В, Білаш Т.А. Технологічні операції з ПММ: навч.посібник .ГП:ПП Олексієнко В.В., 2019. 101с
2. Технічна експлуатація авіаційної наземної техніки. Підручник/ О.А. Тамаргазін, О.М. Білякович, В.В. Варюхно, С.М. Нікулін. – К., 2017. -320с

Допоміжна література:

3. Срібнюк С.М. Насоси і насосні установки. Розрахунок, застосування і випробування: навч.посібник. К.: Центр учебової літератури, 2017. 312 с.
4. Лісафін В.П., Лісафін Д.В. Проектування та експлуатація складів нафти і нафтопродуктів: [підручн. для студ. вищ. навч. закл.]. І.-Ф.: Факел, 2006. 527
5. https://library.kr.ua/wp-content/elib/chabannyi/Chabannyi_Pal_mast_Mater_kn1.pdf
6. <https://www.mil.gov.ua/content/regulatory acts/instruction10032016.pdf>
7. https://lad.vnau.com.ua/storage/metod_ykazivkb.pdf

Текст лекції

1. Призначення та класифікація паливозаправників (ПЗ)

Паливозаправники (ПЗ) - спецмашина призначена для транспортування, короткочасного зберігання пального та заправки його в ПС.

В даний час в АП України застосовують такі ПЗ, як: АПЗ-3.8, ПЗ-7.5, ПЗ-22, ПЗ-30, ПЗ-40, ПЗ-60.

ПЗ класифікують на три групи за ємкістю цистерн:

ПЗ малої ємкості (до 10т)

ПЗ середньої ємкості (до 40т)

ПЗ великої ємкості (більше 40т)

Паливозаправники аеродромні класифікуються також за типом транспортної бази автомобільної техніки, на якій розміщено основне технологічне обладнання. В даний час в якості транспортної бази АПЗ використовуються шасі повнопривідних автомобілів підвищеної прохідності або шасі неповнопривідних автомобілів загальною дорожньою мережі. Для збільшення обсягу підвозяться авіапалива цей тип ПЗ може мати додаткове

обладнання і використовуватися в складі автопоїзда з цистерною-причепом. В цьому випадку ПЗ представляє вид причіпного автопоїзда.

На ПЗА середнього і великого типів в якості транспортної бази використовується сідельний тягач і шасі напівпричепи. При цьому для підвищення загального обсягу палива, що доставляється за один рейс сідельний тягач може використовуватися з однією або двома цистернами-напівпричепами, з одною цистерною-напівпричепом і цистерною-причепом. Більше двох цистерн в одному ПЗА цього виду напівпричіпного автопоїзда не допускається за показниками безпеки та маневреності.

Сучасні ПЗ класифікуються також за типом цистерни, які можуть бути рамної і несучої конструкції. Розрізняють також цистерни ПЗ за формою поперечного перерізу: круглого, еліптичного або прямокутного зі скругленнями, так званої «валізоподібної» форми. Крім того, цистерни несучою конструкцією відрізняються за формою в плані: для забезпечення повної видачі палива з цистерни передбачають форму клина або подвійного клина, в нижніх точках яких встановлюються патрубки або донні клапани забору палива з цистерн.

Сучасні ПЗ розрізняють також за ступенем автоматизації процесу заправки, по тиску і витраті: без регулювання, з регуляторами на наконечниках магістралей закритою заправки паливом ВС, з подвійним регулюванням в загальній напірної магістралі закритою заправки. Допускається застосування також подвійного регулювання витрати і тиску, установкою регуляторів на наконечниках магістралей закритою заправки.

ПЗ середнього і великого типу розрізняють також по виду приводу паливного насоса: від ходового двигуна транспортної бази або від автономного двигуна, спеціально встановлюваного на ПЗ для приводу насоса. Характерним видом ПЗ з автономним двигуном є паливозаправник ПЗ-22, який досі ще знаходиться в експлуатації аеропортів України. На ПЗ всіх типів випуску після 1990 року для приводу паливних насосів, гідронасосів та іншого обладнання, включаючи пневмо- і електросистем ПЗ, використовується ходовий двигун транспортної бази (автомобіля або сідельного тягача)

Вимоги до ПЗ:

- Достатня ємкість цистерни
- Висока продуктивність роздавальної системи
- Максимально можлива тонкість фільтрації(3-5 мкм)
- Максимальна механізація та автоматизацію основних робочих процесів та контролю за безпекою їх виконання
- Швидкість та легкість під'єднання до ПС
- Уніфікація з‘єднувальних пристройів
- Маневреність та добра обзорність
- Висока пожежобезпечність
- Достатня прохідність.

2. Технологічна схема та принцип роботи ПЗ

Спеціальне обладнання ПЗ включає:

- цистерну;
- насос з приводом;
- паливні фільтри;
- трубопроводи з запірно-регулюючої арматурою;
- контрольно-вимірювальні прилади;
- комплект напірно-всмоктувальних і роздавальних рукавів

Крім цього, на ПЗ встановлюється протипожежне обладнання, пристрой для відведення статичної електрики, засоби радіозв'язку.

ПЗ різних типів виконані по одній принциповій схемі, але мають ряд конструктивних відмінностей.

Спеціальне обладнання ПЗ дозволяє виконувати наступні основні операції:

- наповнювати цистерну ПЗ паливом;
- заправляти паливом з цистерни ПЗ баки ПС;
- переміщувати паливо в цистерні ПЗ;
- перекачувати паливо з одного резервуара в інший, минаючи цистерну ПЗ;
- відсмоктувати паливо з роздавальних рукавів після закінчення заправки.

Знаючи принципову технологічну схему ПЗ можна легко усвідомити порядок роботи обладнання ПЗ будь-якого типу.

3. Технічне обслуговування ПЗ-7,5

ІЧО виконується 1 раз на добу;

ТО-1 виконується через 40 ... 60 год роботи спецобладнання і 1000 ... 1500 км пробігу базового автомобіля;

ТО-2 виконується через 200 ... 250 ч роботи спецобладнання і 5000 ... 6000 км пробігу базового автомобіля;

СО виконується 2 рази на рік при підготовці до осінньо-зимового та весняно-літнього періоду спільно з черговим ТО-2. Крім робіт, передбачених ТО-2, в цьому випадку необхідно:

перевірити стан внутрішньої поверхні цистерни; при наявності бруду, піску і інших опадів необхідно цистерну промити робочим паливом;

підфарбувати поверхні, на яких пошкоджена фарба;

промити водою систему охолодження з метою видалення з неї накипу і опадів;

при мінусових температурах повітря заповнити систему антифризом;

промити паливний бак і продути трубопроводи (тільки восени);

змінити мастило у всіх механізмах агрегату і вузлах двигуна, шасі та цистерни з урахуванням пори року; сезонні мастила слід міняти незалежно від тривалості роботи;

перевірити зарядку вогнегасників, масу спорядження вогнегасників і час останнього огляду балонів вогнегасників. При необхідності слід перезарядити вогнегасники або перевірити балони;

перевірити дату останньої перевірки манометрів, мановакуумметрів і, якщо термін закінчився, відправити їх на повторну перевірку або замінити.

Всі виявлені в процесі ТО несправності (порушення регулювання, кріплення, герметичності, нормальної змащення, фільтрації та очищення та ін.)

Повинні бути усунуті. Технічне обслуговування шасі базового автомобіля спецмашин, як правило, проводиться одночасно з регламентними роботами по спецобладнанню.

При контрольному огляді паливозаправника перед кожним виїздом зі службу спецтранспорту слід перевірити: наявність пломб у місцях доступу до палива; наявність палива в цистерні; справність заземлення; чистоту паливозаправника; справність сіток заправного пістолета; герметичність всіх з'єднань трубопроводів; наявність і стан пожежного обладнання; відсутність палива в рукавах; правильність їх укладання; наявність паспорта на паливо, формуларя на паливозаправник; відстій палива з відстійника фільтра, цистерни.

4. Технічне обслуговування ПЗ-22

При проведенні ЩО виконують:

- очищення паливозаправника від пилу і бруду (не можна обмивати цистерну гарячою водою, так як при цьому псуються фарби. Руйнування фарби відбувається також при обмиванні сильним струменем води. Не можна мити паливозаправник на морозі і обмивати пульт управління двигуном спрямованої струменем);

- перевірку справності дихального клапана, стану шланга пневматичного приводу гальмівної системи, справності пневматичної та ручного приводів гальмівної системи;

- злив конденсату з повітряних балонів системи гальм;

- перевірку тиску повітря в шинах коліс і справності покришок, наявності, справності та укладання інструменту, приладдя і запасних частин;

- перевірку стану вимірювальних приладів, електрокабеля освітлення і справності електрообладнання (електропроводки, світильників, ліхтарів, стоп-сигналів і т. П.), Наявності та комплектності вогнегасників, змащування і нефарбованих поверхонь, щільності закривання дверей кабіни, шлангових ящиків і верхнього люка кабіни управління; затягування гайок кронштейнів підвіски реактивних штанг, драбин ресор, а також кроплення коліс, цистерни до рами, двигуна ГАЗ-51А, насоса і арматури;

- контроль підтікання масла в балансирах підвіски і опорному пристрої, палива з цистерни і палива, масла і охолоджуючої рідини з систем двигуна ГАЗ-51А;

- перевірку стану повіtroочисника двигуна, рівня і якості масла в ньому, рівня масла в картері двигуна (при необхідності його слід долити), огляд двигуна ГАЗ-51А, приладів;

- пуск двигуна ГАЗ-51А, прослуховування його роботи на різних частотах, провертання на 1-2 обороту рукоятки фільтра грубої очистки (на прогрітому двигуні);

- включення насоса, обертання насоса і карданного валу;

- підбурювання стисненого повітря з демпферів;

- просушування шлангів і укладку в ящики на свої місця, перевірку через кожні 6 - 7 днів ступеня зарядки акумуляторної батареї.

При ТО-1 виконують всі операції в обсязі ЩО, а також здійснюють:

- перевірку регулювання підшипників коліс і системи опорного пристрою напівпричепа, кріплення шківів колінчастого вала, вала вентилятора і валу генератора, стану і натягу ременя вентилятора;

- підтяжку гайки кріплення фланця приймальної труби глушника, гайки кріплення карбюратора;

- перевірку кріплення опор двигуна;

- мастило підшипників водяного насоса і виключення зчеплення;

- перевірку вільного ходу важеля включення насоса (35 - 40 мм), кріплення електропроводів і їх наконечників;

- очищенння акумуляторної батареї від бруду;

- перевірку кріплення генератора і стартера;

- протирання кришки розподільника зовні і зсередини ганчіркою, змоченою в чистому бензині;

- огляд кришки і ротора (дроти запалювання повинні бути вставлені в гнізда кришки розподільника до упору, а провід з боку котушки запалювання надійно закріплений гвинтовий клемою);

- протирання ганчіркою, змоченою в чистому бензині, зовнішньої поверхні свічок від пилу, масла і бруду;

- перевірку кріплення болтів фланців карданного валу;

- мастило карданних шарнірів і шліцьовій кінець карданного валу.

При ТО-2 виконують всі операції в обсязі ТО-1, а також здійснюють:

- перевірку наявності електричного кола між клином заземлення та цистерною (в робочому положенні) і стану ланцюга постійного заземлення; наявність і цілість прокладок в шлангах; загальний стан рами шасі; відсутність течії палива у всіх гідравлічних з'єднаннях;

- перевірку стану гальмівних барабанів, колодок, накладок, пружин і підшипників коліс;

- перевірку справності дій гальм;

- заміну мастила відповідно до карти змащення;

- обслуговування масляних і бензинового фільтрів;

- перевірку стану електрообладнання;

- заміну масла в двигуні;

- підтяжку гайок кріплення карбюратора; потрібно переконатися в справності механізмів управління карбюратором і, зокрема, в тому, що повітряна заслінка відкривається і закривається повністю;

- перевірку працездатності клапанів пробки радіатора, наявність і справність прокладок пробки;

- заміну масла в коробці передач;

Перевірку бака акумуляторної батареї на предмет тріщин і течії електроліту, а також щільність електроліту і ступінь зарядженості акумуляторної батареї. Для цього потрібно зняти наконечники проводів зі штирів акумуляторної батареї, зачистити контактні поверхні, поставити дроти на місце, затягнути затискачі і змастити їх технічним вазеліном (замінник - солідол).